

型式の指定方法

OM

①

②

③

④

⑤

⑥

基本型式
(オーエム)

タイプ / 連番

4
5
6
7
8
9
10

検出距離

05 = 50cm
1 = 1m
2 = 2m
3 = 3m
5 = 5m
10 = 10m

出力形式

S = アナログ出力
C = デジタル出力
CN = 2段階出力 (NPN)
CP = 2段階出力 (PNP)

特注型式

D = 外付同期線
S = 内蔵同期線
F = OUT1/2比率60%
U = 高速応答

価格表(代表例)

平成24年11月01日改訂

基本型式	定 価
アナログ出力タイプ	
OM0-03S	¥ 83,000
OM5-10S	¥ 85,000
OM5-5S	¥ 85,000
OM6-5S	¥ 85,000
OM7-1S	¥ 83,000
OM7-3S	¥ 85,000
OM8-5S	¥ 95,000
OM9-05SM	¥ 83,000
スイッチング出力タイプ	
OM5-10C	¥ 80,000
OM5-5C	¥ 78,000
OM6-5C	¥ 78,000
OM7-1C	¥ 78,000
OM8-5C	¥ 90,000
OM9-05Cq	特注品
2段階出力タイプ	
OM5-5CN	¥ 78,000
OM5-10CN	¥ 80,000
OM6-5CN	¥ 78,000
OM8-5CN	特注品

基本型式	定 価
コネクタコード	
XS3F-M421-402-R(2m)	¥ 1,600
XS3F-M421-405-R(5m)	¥ 3,800
透明保護カバー	
OM-TC	¥ 1,600
フィルター(ホーン)	
OM-FH	¥ 3,000
OM-H(集音ホーン)	¥ 10,000
センサーカバー収納函	
OM-SC9	¥ 13,500
OM-SC(SP)	¥ 12,000
DFL-SC(SP)	¥ 16,000

この製品の仕様や外形寸法は、予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。

この製品の保証期間は納入後、1ヶ年です。

この製品の保証期間内に弊社の責任による不具合が生じた場合は、不具合部分の修理、又は不具合製品の交換のみを行います。

弊社の各製品は製品自身の機能として災害防止や事故防止などの制御機能を有するものではありません。

これらの製品を使用した機器関係において、万一発生した災害や事故などによる損害賠償等についての責任は負いかねますので御了承下さい。

オーミック電子株式会社

福島県郡山市堤二丁目37番伊東ビル

TEL:024-952-7560 FAX:024-952-7568

オーミック電子

伊東ビル

2019年10月29日

神谷康広